

Werktekening brochures

Proefschrift - geniet

Formaat: 17 x 24 cm

Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 17 x 24 cm

Dit is het afgewerkte formaat van de bladzijde.

Aan te leveren formaat: 17,6 x 24,6 cm

Afgewerkt formaat inclusief afloop aan alle zijden.

Deze aflooppzone moet worden vrijgehouden van belangrijke teksten en afbeeldingen. Achtergrondafbeeldingen kunnen wel doorlopen tot in deze zone. Hiermee zorg je ervoor dat jouw print netjes afloopt zonder dat er een witrand ontstaat.

Veilige zone (3 mm)

Blijf met jouw tekst en belangrijke objecten binnen de blauwe lijn. Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen worden bij het snijden van het drukwerk.

LET OP:

Verwijder deze tekst en uitleg uit je ontwerp en voorkom dat de lijnen worden meegeprint.

INFO:

- Niet in je ontwerp dien je altijd om te zetten naar contouren/oufflines (geen lettertype)
- Kleuren altijd in full color aanleveren (4/0 - 4/6 bestanden maak je volledig op in CMYK (geen pms of rgb kleuren)
- Voorzie je bestand niet een afloop van 3 mm. De achtergrond kan je hier laten doorlopen, dit heeft te maken met de minimale snijmarge. Dit zorgt ervoor dat je na het snijden geen witranden ziet en dat de achtergrond aan alle zijden netjes afloopt.
- Hanteer bij afbeeldingen altijd een minimaal resolutie van 150 dpi, wij adviseren een resolutie van 300 dpi aan te houden.
- Bij het gebruik van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diagonalen (geen moeten teminste een dikte van 0,5 pt hebben).
- Benut de lettertype raster wij aan om minimaal 6 pt aan te houden. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- De CMYK kleurdekking in je ontwerp moet nooit hoger te zijn dan 280%, dit zijn de percentages van Cyan, Magenta, Yellow en Key (zwart) samen.
- Gebruik voor diep zwart de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik diep zwart alleen voor grote vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 10pt of plaatje tekst.
- Opmaak met witte contour (Stroke) of vulling (Fill) mag nooit op overdruk (overprint) staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk en dit kan een ongewenst resultaat opleveren.
- De programma's die wij aanraden om de juiste drukwerkbestanden mee te verwerken zijn: Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop

Zorg dat je bestand als drukklare pdf wordt weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of eps 1 laag aanleveren.

Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Aanleveringspecificaties: geniet-toegankelijk

- Lever 1 bestand aan met het aantal betreffende pagina's in de gewenste volgorde
- Dat bestand begin je met de voorspagina (pag. 1). Vervolgens de opmaak die aan de binnenkant van de voorspagina moet binnen (pag. 2), indien deze blanco moet blijven is dit een blanco pagina. Dan volgt de eerste pagina van het binnenwerk (pag. 3) en zo ga je door tot de achterpagina van het uiteindelijke magazine.
- Lever de pagina's niet als spraat of opslag aan (geen 2 pagina's naast elkaar)
- Indien het niet lukt om een PDF met meerdere pagina's aan te maken kun je de pagina's separaat uploaden met in de bestandsnaam een duidelijke vermelding van het paginanummer.

Let op:

Elke pagina heeft aan de rugzijde het beeld van de tegenliggende pagina in de snijmarge.













